



MIZUDO



СЕРИЯ МОДЕЛЕЙ ВПГ 2

10 ММ, 11 ММ, 14 ММ
С устройством
гидромеханической
модуляции пламени

Газовый проточный водонагреватель (колонка) MIZUDO серии ВПГ 2 разработан специально для России с учетом местных условий газо- и водоснабжения. Модельный ряд колонок обеспечивает производительность по горячей воде от 10 до 14 литров в минуту при $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$.

Данная серия водонагревателей оснащена системой гидромеханической модуляции, способной автоматически регулировать мощность горелки при изменении расхода воды. Эта технология позволяет поддерживать заданную температуру горячей воды в пределах 1-3 $^{\circ}\text{C}$, вне зависимости от увеличения/уменьшения протока и давления.



СЕРИЯ МОДЕЛЕЙ ВПГ 3

10, 11
Классические
модели

Газовый проточный водонагреватель (колонка) MIZUDO серии ВПГ 3 удобен и безопасен в эксплуатации. Модельный ряд колонок обеспечивает производительность по горячей воде от 10 до 11 литров в минуту при $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$. Розжиг горелки происходит автоматически при открытии крана горячей воды. LED-дисплей позволяет визуально контролировать температуру нагрева воды на выходе. Газовые проточные водонагреватели MIZUDO модели ВПГ 3-11 оснащены водяным регулятором с увеличенной мембраной, что позволяет стабильно работать при минимальном давлении воды, и увеличивает срок службы водяного узла.



МОДЕЛЬ ВПГ 2

11 ЭМ
С устройством
электронной
модуляции пламени

Газовый проточный водонагреватель (колонка) MIZUDO модели ВПГ 2-11 ЭМ отличается повышенным комфортом и разработан специально для России с учетом особенностей центрального водоснабжения.

Отличительной особенностью и существенным преимуществом колонок MIZUDO модели ВПГ 2-11 ЭМ является наличие устройства электронной модуляции пламени горелки. Эта технология позволяет более точно поддерживать заданную температуру горячей воды в пределах 1 $^{\circ}\text{C}$, вне зависимости от увеличения/уменьшения протока. Такой способ регулирования температуры является наиболее современным и экономичным. LED-дисплей отображает заданную температуру горячей воды, а также коды ошибок. При отключении и повторном включении колонки первоначально заданное значение температуры воды сохраняется (MemoryPoint).



СЕРИЯ МОДЕЛЕЙ ВПГ 4

10 Т, 11 Т, 12 Т, 14 Т
С системой
принудительного
дымоудаления
(открытая или закрытая камера сгорания)

Газовый проточный водонагреватель (колонка) MIZUDO серии ВПГ 4 оснащен системой принудительного дымоудаления. Установка таких водонагревателей рекомендуется в случае отсутствия традиционного дымохода или вентиляционного канала. Продукты сгорания удаляются за пределы помещения с помощью встроенного вентилятора и дымоотводящей трубы, которая поставляется в комплекте с водонагревателем.

В моделях ВПГ 4-10 Т и 4-11 Т («полу-турбо») с открытой камерой сгорания воздух для горения забирается из помещения, в котором они установлены, а продукты сгорания отводятся турбиной за пределы здания.

В моделях ВПГ 4-12 Т и 4-14 Т («турбо») с закрытой камерой сгорания турбина доставляет уличный воздух и выводит наружу продукты сгорания при помощи коаксиального дымохода.

В этих моделях применяется устройство электронной модуляции пламени горелки, которое позволяет более точно поддерживать заданную температуру горячей воды, вне зависимости от уменьшения/увеличения протока, в пределах 1 $^{\circ}\text{C}$. Такой способ регулирования температуры является наиболее современным и экономичным. Функция HotRestart, реализованная в данной серии, при отключении и возобновлении подачи электроэнергии позволяет колонке автоматически возобновить работу с ранее заданными настройками.