

СЕРИЯ НАСТЕННЫХ ДВУХКОНТУРНЫХ КОТЛОВ
С РАЗДЕЛЬНЫМИ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ

M11T-M40T

ОПИСАНИЕ

МАЛОГАБАРИТНЫЙ, ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН, ИНТУИТИВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, LCD ДИСПЛЕЙ, ЛАТУННАЯ ГИДРОГРУППА, МЕДНЫЕ ПАТРУБКИ, КАЧЕСТВЕННАЯ И НАДЕЖНАЯ СБОРКА, НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ МОЩНОСТИ И ИСПОЛНЕНИЙ МОДЕЛИ (11, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40 кВт), АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОДУЛЯЦИЯ ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ, ПЕРВИЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ МЕДИ С АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкий уровень шума (до 32 дБ);
- Оптимизация температуры отопления сокращает затраты на энергоносители;
- Высокая производительность горячей воды;
- Несколько степеней безопасности:
- Защита от срыва пламени
- Защита от перегрева
- Защита от избыточного давления
- Защита от недостатка тяги
- Защита от замерзания
- Защита от сухого хода;
- Высокая ремонтопригодность, легкий доступ к узлам котла;
- Возможность подключения комнатного термостата;
- Память установленных настроек;
- Суточный программатор;
- Качественные комплектующие, применяемые в европейских топ-брендах.

СЕРИЯ НАСТЕННЫХ ОДНОКОНТУРНЫХ КОТЛОВ
СО ВСТРОЕННЫМ ТРЕХХОДОВЫМ КЛАПАНОМ

M11TH-M40TH

ОПИСАНИЕ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН, ИНТУИТИВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, LCD ДИСПЛЕЙ, ЛАТУННАЯ ГИДРОГРУППА, МЕДНЫЕ ПАТРУБКИ, КАЧЕСТВЕННАЯ И НАДЕЖНАЯ СБОРКА, НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ МОЩНОСТИ И ИСПОЛНЕНИЙ МОДЕЛИ (11, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40 кВт), АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОДУЛЯЦИЯ ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ, ПЕРВИЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ МЕДИ С АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ВСТРОЕННЫЙ ТРЕХХОДОВОЙ КЛАПАН



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкий уровень шума (до 32 дБ);
- Оптимизация температуры отопления сокращает затраты на энергоносители;
- Высокая производительность горячей воды;
- Несколько степеней безопасности:
- Защита от срыва пламени
- Защита от перегрева
- Защита от избыточного давления
- Защита от недостатка тяги
- Защита от замерзания
- Защита от сухого хода;
- Высокая ремонтопригодность, легкий доступ к узлам котла;
- Возможность подключения комнатного термостата;
- Память установленных настроек;
- Суточный программатор;
- Качественные комплектующие, применяемые в европейских топ-брендах.

НАСТЕННЫЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ С ОТКРЫТОЙ
КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

M24

ОПИСАНИЕ

МАЛОГАБАРИТНЫЙ, ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН, ИНТУИТИВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, LCD ДИСПЛЕЙ, ЛАТУННАЯ ГИДРОГРУППА, МЕДНЫЕ ПАТРУБКИ, КАЧЕСТВЕННАЯ И НАДЕЖНАЯ СБОРКА, АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОДУЛЯЦИЯ ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ, ПЕРВИЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ МЕДИ С АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкий уровень шума (до 32 дБ);
- Оптимизация температуры отопления сокращает затраты на энергоносители;
- Высокая производительность горячей воды;
- Несколько степеней безопасности:
- Защита от срыва пламени
- Защита от перегрева
- Защита от избыточного давления
- Защита от недостатка тяги
- Защита от замерзания
- Защита от сухого хода;
- Высокая ремонтопригодность, легкий доступ к узлам котла;
- Возможность подключения комнатного термостата;
- Память установленных настроек;
- Суточный программатор;
- Качественные комплектующие, применяемые в европейских топ-брендах.

НАСТЕННЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ

M24TK

ОПИСАНИЕ

МАЛОГАБАРИТНЫЙ, ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН, ТЕПЛООБМЕННИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ИНТУИТИВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, LCD ДИСПЛЕЙ, ЛАТУННАЯ ГИДРОГРУППА, МЕДНЫЕ ПАТРУБКИ, КАЧЕСТВЕННАЯ И НАДЕЖНАЯ СБОРКА, АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОДУЛЯЦИЯ ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкий уровень шума (до 32 дБ);
- Горелка из нержавеющей стали с предварительным смешением газа и воздуха;
- Первичный теплообменник из нержавеющей стали;
- Оптимизация температуры отопления сокращает затраты на энергоносители;
- Высокая производительность горячей воды;
- Несколько степеней безопасности:
- Защита от срыва пламени
- Защита от перегрева
- Защита от избыточного давления
- Защита от недостатка тяги
- Защита от замерзания
- Защита от сухого хода;
- Высокая ремонтопригодность, легкий доступ к узлам котла;
- Возможность подключения комнатного термостата;
- Память установленных настроек;
- Суточный программатор;
- Качественные Европейские комплектующие, применяемые в европейских топ-брендах;
- Повышенный КПД.

СЕРИЯ НАСТЕННЫХ ОДНОКОНТУРНЫХ КОТЛОВ
БЕЗ ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА

M11TL-17TL

ОПИСАНИЕ

МАЛОГАБАРИТНЫЙ, ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН, ИНТУИТИВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, LCD ДИСПЛЕЙ, ЛАТУННАЯ ГИДРОГРУППА, МЕДНЫЕ ПАТРУБКИ, КАЧЕСТВЕННАЯ И НАДЕЖНАЯ СБОРКА, НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ МОЩНОСТИ И ИСПОЛНЕНИЙ МОДЕЛИ (11, 13, 15, 17 кВт), АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОДУЛЯЦИЯ ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ, ПЕРВИЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ МЕДИ С АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкий уровень шума (до 32 дБ);
- Оптимизация температуры отопления сокращает затраты на энергоносители;
- Высокая производительность горячей воды;
- Несколько степеней безопасности:
- Защита от срыва пламени
- Защита от перегрева
- Защита от избыточного давления
- Защита от недостатка тяги
- Защита от замерзания
- Защита от сухого хода;
- Высокая ремонтопригодность, легкий доступ к узлам котла;
- Возможность подключения комнатного термостата;
- Память установленных настроек;
- Суточный программатор;
- Качественные комплектующие, применяемые в европейских топ-брендах.

НАСТЕННЫЙ ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ С ШИННОЙ ØENTHERM

M50TL

ОПИСАНИЕ

МАЛОГАБАРИТНЫЙ, ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН, ИНТУИТИВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, ДИСПЛЕЙ, ЛАТУННАЯ ГИДРОГРУППА, МЕДНЫЕ ПАТРУБКИ, АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОДУЛЯЦИЯ ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ, ПЕРВИЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ МЕДИ С АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ. ПЛАТА С ШИННОЙ ØENTHERM ПОЗВОЛЯЕТ СОЕДИНЯТЬ КОТЛЫ В КАСКАД ИСПОЛЬЗУЯ СТАНДАРТНЫЕ КАСКАДНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкий уровень шума (до 32 дБ);
- Оптимизация температуры отопления сокращает затраты на энергоносители;
- Несколько степеней безопасности:
- Защита от срыва пламени
- Защита от перегрева
- Защита от избыточного давления
- Защита от недостатка тяги
- Защита от замерзания
- Защита от сухого хода;
- Высокая ремонтопригодность, легкий доступ к узлам котла;
- Возможно подключить комнатный термостат;
- Память установленных настроек;
- Суточный программатор;
- Возможность управления внешним трёхходовым клапаном зарядки бойлера;
- Шина передачи данных OpenTherm;
- Возможность соединения в каскад.

